

سیستم اعلام حریق

VISTA

The Best Solution



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (پت)
Abad Gostar Tasiseat Iranian Co., LTD

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰
تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶
آدرس سایت: www.atapars.com
info@atapars.com آدرس پست الکترونیکی:

محصول مشترک ایران و انگلستان



تحت لیسانس کمپانی

Digital System Technology Ltd

انگلستان

۲ سال گارانتی و خدمات مادام العمر



Optical Smoke Detector Model : MH-214

● آشکار ساز دودی فتو الکتریک

NEW



آشکار ساز دودی ویستا مدل MH-214 بر اساس اصل پراکندگی نور کار می کند.

محفظه دود درونی آشکار ساز با توجه به انعکاس نور مادون قرمز که با دقت بسیار بالایی تنظیم گردیده است قادر است تا ذرات دود اولیه ناشی از آتش سوزی را به سرعت دریافت و اعلام نماید.

این محفظه درونی دارای خاصیت ضد گرد و غبار میباشد .

طراحی و ساخت آشکار ساز دودی ویستا به نحوی است که زمان اعلام سیگنال آتش سوزی سریع و آلازم کاذب حذف گردیده است .

طراحی جذاب ، کیفیت بالای قطعات بکار رفته ، انطباق با استانداردهای معتبر جهانی و نصب آسان از ویژگی های منحصر بفرد سیستم ویستا میباشد .

ویژگی ها

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
 خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
 تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۸۲۱
 تلفن همراه: ۹۸۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰
 آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
 آدرس سایت: www.atapars.com



- سازگاری مناسب با شرایط محیطی
- مدارات الکترونیکی SMT و پایداری بالا
- دارای دو نشانگر ۳۶۰ درجه چشمک زن
- دارای خروجی ریموت اندیکاتور
- قابلیت قفل شدن دتکتور بر روی پایه و مانع از باز شدن توسط افراد غیر مجاز
- نصب و سربندی آسان پایه بدلیل وجود ترمینالهای دو پین
- امکان نصب پایه دیود دار جهت عمل نمودن سایر دتکتورها در زمان باز بودن یک یا چند دتکتور دیگر
- محافظ استیل محفظه دود با سوراخ های به قطر ۵۰۰ μm بمنظور جلوگیری از ورود ذرات گرد و غبار و حشرات بمنظور جلوگیری از آلودگی محفظه و خاصیت ضد نور بودن داخل محفظه دود

مشخصات فنی

TECHNICAL SPECIFICATION

PRODUCT MODEL	MH-214	مدل
OPERATING VOLTAGE	DC 9V~30V	ولتاژ کارکرد
STANDBY CURRENT	20uA	جریان مصرفی در حالت عادی
ALARM CURRENT	35mA@DC12V 83mA@DC 24V	جریان مصرفی در وضعیت آلازم
NORMAL INDICATION	GREEN FLASHING LED	وضعیت نمایشگر در حالت عادی
ALARM INDICATION	RED LED ON	وضعیت نمایشگر در حالت آلازم
TEMPERATURE RANGE	-10 °C ~ + 50 °C	دمای کارکرد
HUMIDITY	0% ~95 % RH(NO CONDENSATION)	رطوبت
ALARM OUTPUT	REMOTE LED	خروجی آلازم
STANDARD	EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 / UL268	استاندارد
DIMENSION	Diameter 100 mm , Height 50mm	ابعاد

Dual Heat Detector Model : MH-215

● آشکار ساز حرارتی ترکیبی

NEW

آشکار ساز حرارتی ویستا مدل MH-215 یکی از جدیدترین آشکار سازهای عرضه شده در بازارهای جهانی میباشد. در این نوع آشکار ساز امکان استفاده از سنسور حرارتی ثابت با عملکرد ۵۷ درجه و یا عملکرد ترکیبی ثابت و افزایشی بطور توأم وجود دارد. عملاً با چنین قابلیت منحصر بفردی آشکار ساز ویستا مدل MH-215 ایده آل نصب در تمامی فضاهای خانگی، صنعتی، تجاری و اداری که الزام به نصب دتکتور حرارتی ثابت یا افزایشی میباشد را دارد. طراحی جذاب، کیفیت بالای قطعات بکار رفته، انطباق با استانداردهای معتبر جهانی و نصب آسان از ویژگیهای منحصر بفرد سیستم ویستا میباشد.



ویژگی ها

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان



آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱
تلفن همراه: ۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰
آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
سایت: www.atapars.com

آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

- سازگاری مناسب با شرایط محیطی
- مدارات الکترونیکی SMT و پایداری بالا
- دارای دو نشانگر ۳۶۰ درجه چشمک زن
- دارای خروجی ریموت اندیکاتور
- سنسور حرارتی ثابت با عملکرد ۵۷ درجه
- سنسور حرارتی افزایشی حساس به افزایش ناگهانی دما به ازاء ۷ درجه در دقیقه
- قابلیت قفل شدن دتکتور بر روی پایه و مانع از باز شدن توسط افراد غیر مجاز
- نصب و سربندی آسان پایه بدلیل وجود ترمینالهای دو پین
- امکان نصب پایه دیود دار جهت عمل نمودن سایر دتکتورها در زمان باز بودن یک یا چند دتکتور دیگر

TECHNICAL SPECIFICATION

PRODUCT CATEGORY	MH-215
OPERATING VOLTAGE	DC 9V~30V
STANDBY CURRENT	20uA
ALARM CURRENT	35mA@DC12V 83mA@DC 24V
ALARM INDICATION	RED LED ON
ENVIRONMENT	-10 °C ~ + 50 °C, Humidity ≤ 95% RH
Alarm Mode	FIXED TEMPERATUREALARM / RATE-OF-RISEALARM
STANDARD	EN 54-5:2000 + A1:2002 + A2:2006 / UL268

مشخصات فنی

Conventional Manual Call point – Resettable Model : MH-220

Technical Specifications

- Standard: EN 54-11
- Protection Rating: Ip43
- Operating Voltage: 24VDC(12V-28V)
- Operating Current:
 - Standby Current: 0
 - Alarm Current: 30mA
- Operating Environment
 - Temperature: -10~+55°C
 - Relative Humidity: 95%



● شستی اعلام حریق شیشه نشکن

- مدل MH-220
- تولید شده مطابق استاندارد EN54 Part 11
- طراحی جدید و منحصر بفرد
- نصب آسان و راحت
- قابلیت نصب رو کار و توکار
- دارای نشانگر فعال شدن شستی
- امکان تست عملکرد آسان

Conventional Manual Call point – Break Glass Model : MH-218

Technical Specifications

- Standard: EN 54-11
- Protection Rating: Ip43
- Operating Voltage: 24VDC(12V-28V)
- Operating Current:
 - Standby Current: 0
 - Alarm Current: 30mA
- Operating Environment
 - Temperature: -10~+55°C
 - Relative Humidity: 95%



● شستی اعلام حریق شیشه‌ای

- مدل MH-218
- تولید شده مطابق استاندارد EN54 Part 11
- نصب آسان و راحت
- قابلیت نصب رو کار و توکار
- امکان تست عملکرد با کلید تست

Standard Base Model : MH200 B



● پایه دتکتور

- پایه دتکتور مدل MH-200 B
- پایه مخصوص نصب آشکار ساز دودی و حرارتی
- قابلیت نصب دیوود
- بدون وجود قطعات الکترونیکی
- سربندی آسان بدلیل ترمینال های دو پیچ
- جنس ABS
- خروجی مجزای ریموت اندیکاتور
- دارای ترمینال ارت



آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵
تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰
تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶
آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com
آدرس سایت: www.atapars.com